

整備項目	整備基準	設計内容	適合状況
(3) 直接地上へ通ずる出入口から受付等までの廊下等	イ 視覚障害者を誘導する床材の敷設又は音声誘導装置等の設置	・誘導用床材 ・音声誘導装置 ・その他の措置	適・否
3 階段（踊場を含む）	イ 手すりの設置	手すりの有無 有・無	適・否
	ロ 主たる階段には回り段を設けない。	回り段の有無 有・無	適・否
	ハ 粗面又は滑りにくい材料の表面仕上げ	仕上材	適・否
	ニ 識別しやすい色とし、かつ、つまずきにくい構造	色の区分 有・無	適・否
	ホ 上端に近接する廊下等及び踊場に注意喚起用床材を敷設	(平面図に敷設位置を記入)	適・否
4 昇降機	イ 直接地上へ通ずる出入口がない階を有する、床面積の合計が2,000平方メートル以上の施設には、下記構造のエレベーターを設置	エレベーターの有無 有・無	適・否
	(イ) かごの床面積は1.83平方メートル以上	かごの床面積 平方メートル	
	(ロ) かごの奥行きは内法135センチメートル以上	奥行き寸法 センチメートル	
	(ハ) かごの平面形状は車いすの転回に支障のないもの		
	(ニ) かご内に停止予定階及び現在位置を表示する装置を設置	装置の有無 有・無	
	(ホ) かご内に到着階及び戸の閉鎖を音声で知らせる装置を設置	装置の有無 有・無	
	(ヘ) かご及び昇降路の出入口の幅は内法80センチメートル以上	内法幅 センチメートル	
	(ト) かご内及び乗降ロビーには車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設置	制御装置の有無 有・無	
	(チ) かご内及び乗降ロビーの制御装置((ト)に規定する制御装置は除く)は、視覚障害者が円滑に操作できる構造		
	(リ) 乗降ロビーの幅及び奥行き内法150センチメートル以上	幅 センチメートル 奥行き センチメートル	
	(ス) 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を音声で知らせる装置又はかご内に戸が開いたとき昇降方向を音声で知らせる装置を設置	装置の有無 有・無	
5 便所	イ 下記構造の車いす使用者用便所を1以上設置（男女の区分がある場合は、それぞれ1以上）	車いす使用者用便所 か所	適・否
	(イ) 十分な床面積を確保し、かつ、腰掛便座、手すり等を適切に配置		
	(ロ) 車いす使用者用便所の出入口の幅は内法80センチメートル以上	内法幅 センチメートル	
	(ハ) 車いす使用者用便所の出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉し通過できる構造	開閉方式	
	ロ 男子用小便器を設ける場合は、手すり付きの床置き小便器を1以上設置	設置数 か所	適・否
6 駐車場	イ 下記構造の車いす使用者用駐車施設を設置	全駐車台数 台分	適・否
	(イ) 1に定める駐車場に通ずる出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設置	車いす使用者用 台分 (配置図に位置及び経路を記入)	