


\*特記無し 図示のサイン・設備類は既存残置とし工事内容に伴い適切に養生等対応すること。

一級建築士事務所 <b>株式会社 楠山設計</b> 東京都千代田区神田小川町三丁目20番地	東京都登録第4539号 設計 一級建築士登録第253685号 中澤 宏紀	DATE	2021.07.19	TITLE	市営野球場内装外改修建築工事	SCALE A1 S=1/50 A3 S=1/100	DRAWN No. 設計図 意匠 A-03-05
				SUBTITLE	改修前 展開図5		



廊下5

\*特記無し図示のサイン・設位類は既存残置とし工事内容に伴い適切に養生等対応すること。

設計

一級建築士登録第253685号  
 中澤 宏紀


DATE	2021.07.19

TITLE  
 市宮野球場内装外改修建築工事


SUBTITLE  
 改修前 展開図6

SCALE  
 A1 S=1/50  
 A3 S=1/100


DRAWN No.  
 設計図 意匠 A-03-06



ダックアウト(北)




選手更衣室(北)



身障者観覧席





会議室







会議室

医務室

※特記無し図示の中心・設位類は既存残置とし工事内容に伴い適切に養生等対応すること。







※特記無し図示のサイン・設備類は既存残置とし工事内容に伴い適切に養生等対応すること。



※特記無し図示のサイン・設備類は既存残置とし工事内容に伴い適切に養生等対応すること。






※特記無し 図示のサイン・設備類は既存残置とし工事内容に伴い適切に養生等対応すること。

設計	DATE	2021.07.19	TITLE	市宮野球場内装外改修建築工事
	一級建築士登録第253685号 中澤 宏紀		SUBTITLE	改修後 展開図5
	SCALE	A1 S=1/50 A3 S=1/100	DRAWN No.	設計図 意匠 A-03-11

一級建築士事務所 東京都登録第4539号  
**株式会社 楠山設計**  
 東京都千代田区神田小川町三丁目20番地



地下5

※特記無し図示のサイン・設位類は既存残置とし工事内容に伴い適切に養生等対応すること。

設計

一級建築士登録第253685号  
 中澤 宏紀


DATE	2021.07.19

TITLE  
 市営野球場内装外改修建築工事

SUBTITLE  
 改修後 展開図6

SCALE  
 A1 S=1/50  
 A3 S=1/100













DRAWN No.  
 設計図 意匠 A-03-12




凡例

記号	内容
	既存建具
	改修建具：両面塗装撤去・塗替
	改修建具：片面塗装撤去・塗替
	建具：シール撤去・新設

符号・箇所(数)	LSD 1 廊下1(2)		LSD 2 選手更衣室(2), 役員休憩室(1), 事務室(1), 医務室(1), 会議室(1), 記者席(1), 本部席(2), 記録室放送室(1), 審査員控室(1)		LSD 3 トレーニングルーム(1)		LSD 4 更衣室(1)																																																																																																																																												
前/後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後																																																																																																																																											
合計数量	2	2	11	11	1	1	1	1																																																																																																																																											
仕様	両開扉	両開扉	窓付親子扉	窓付親子扉	ガラリ付親子扉	ガラリ付親子扉	窓・ガラリ付親子扉	窓・ガラリ付親子扉																																																																																																																																											
寸法	W1730×H2000	W1730×H2000	W1200×H2000	W1200×H2000	W1200×H2000	W1200×H2000	W1200×H2000	W1200×H2000																																																																																																																																											
扉・ガラス	S140d 焼付塗装	S140d UE【塗替】	S140d 焼付塗装, 型板ガラス4.0d	S140d UE【塗替】, 型板ガラス4.0d	S140d 焼付塗装	S140d UE【塗替】	S140d 焼付塗装, 型板ガラス4.0d	S140d UE【塗替】, 型板ガラス4.0d																																																																																																																																											
枠	S1見込200 OP	S1見込200 UE【塗替】	S1見込200 OP	S1見込200 UE【塗替】	S1見込200 OP	S1見込200 UE【塗替】	S1見込200 OP	S1見込200 UE【塗替】																																																																																																																																											
額縁	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																											
金物	PH, FB, CK(ST), DC, SDS	PH, FB, CK(ST), DC, SDS	PH, FB, CK(ST), DC, SDS	PH, FB, CK(ST), DC, SDS	PH, FB, CK, DC, SDS	PH, FB, CK, DC, SDS	PH, FB, CK, DC, SDS	PH, FB, CK, DC, SDS																																																																																																																																											
備考	常閉, 甲種防火戸	常閉, 特定防火設備 カチンク・シートサイン「スパイク使用禁止」																																																																																																																																																	
符号・箇所(数)	LSD 5 選手更衣室(2), 事務室(1), 記者席(1), 記録室放送室(1), 会議室(1), 審査員控室(1)		LSD 6 シャワー室(1), 男WC(1), 女WC(1)		LSD 6A 男WC2(1), 男WC3(1), 女WC2(1), 女WC3(1)		SD 2 TVカメラブース(1), 廊下3(1), 廊下4(1), トレーニングルーム(1)																																																																																																																																												
前/後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後																																																																																																																																											
合計数量	7	7	3	3	4	4	4	4																																																																																																																																											
仕様	窓付片開扉	窓付片開扉	ガラリ付片開扉	ガラリ付片開扉	ガラリ付片開扉	ガラリ付片開扉	窓付両開扉	窓付両開扉																																																																																																																																											
寸法	W800×H2000	W800×H2000	W800×H2000	W800×H2000	W700×H2000	W700×H2000	W1600×H2000	W1600×H2000																																																																																																																																											
扉・ガラス	S140d 焼付塗装, 型板ガラス4.0d	S140d UE【塗替】, 型板ガラス4.0d	S140d 焼付塗装	S140d UE【塗替】	S140d 焼付塗装	S140d UE【塗替】	S140d 焼付塗装, 型板ガラス4.0d	S140d UE【塗替】, 型板ガラス4.0d																																																																																																																																											
枠	S1見込200 OP	S1見込200 UE【塗替】	S1見込200 OP	S1見込200 UE【塗替】	S1見込200 OP	S1見込200 UE【塗替】	S1見込200 OP	S1見込200 UE【塗替】																																																																																																																																											
額縁	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																											
金物	PH, CK, DC, SDS	PH, CK, DC, SDS	PH, CK, DC, SDS	PH, CK, DC, SDS	PH, CK, DC, SDS	PH, CK, DC, SDS	PH, FB, DC, CK, SDS又はSUF	PH, FB, DC, CK, SDS又はSUF																																																																																																																																											
備考																																																																																																																																																			
符号・箇所(数)	SD 2A 廊下3(1), 廊下4(1)		SD 3 ダックアウト(2), 前室(2)		建具符号凡例				備考																																																																																																																																										
前/後	改修前	改修後	改修前	改修後																																																																																																																																															
合計数量	2	2	4	4																																																																																																																																															
仕様	窓付両開扉	窓付両開扉	窓・ガラリ付親子扉	窓・ガラリ付親子扉																																																																																																																																															
寸法	W1500×H2000	W1500×H2000	W1200×H2000	W1200×H2000																																																																																																																																															
扉・ガラス	S140d 焼付塗装, 型板ガラス4.0d	S140d UE【塗替】, 型板ガラス4.0d	S140d 焼付塗装, 型板ガラス4.0d	S140d UE【塗替】, 型板ガラス4.0d																																																																																																																																															
枠	S1見込200 OP	S1見込200 UE【塗替】	S1見込200 OP	S1見込200 UE【塗替】																																																																																																																																															
額縁	-	-	-	-																																																																																																																																															
金物	PH, FB, DC, CK, SDS又はSUF	PH, FB, DC, CK, SDS又はSUF	PH, FB, DC, CK, SUF	PH, FB, DC, CK, SUF																																																																																																																																															
備考																																																																																																																																																			
					<table border="1"> <tr><td>AW</td><td>アルミニウム製窓</td><td>BH</td><td>ステンレス丁番</td><td>UR</td><td>コーステンレール, ステンレス製</td></tr> <tr><td>AD</td><td>アルミニウム製扉</td><td>PH</td><td>ピボットヒンジ</td><td>HR</td><td>ハンガーレール</td></tr> <tr><td>AG</td><td>アルミニウム製ガラリ</td><td>FH</td><td>フロアヒンジ</td><td>DR</td><td>戸車</td></tr> <tr><td>AP</td><td>アルミニウム製パーティション</td><td>AM</td><td>オートヒンジ</td><td>ALF</td><td>アルミ水切版</td></tr> <tr><td>SW</td><td>スチール製窓</td><td>LBH</td><td>ラバトリヒンジ</td><td>ALC</td><td>アルミ額縁(特記以外25×とする)</td></tr> <tr><td>SD</td><td>スチール製扉</td><td>DC</td><td>ドアチェック</td><td>ALP</td><td>額縁取付用取付アンクルピース</td></tr> <tr><td>SG</td><td>スチール製ガラリ</td><td>CDC</td><td>コンシールドドアストッパー</td><td>OP</td><td>排煙用オペレーター装置(一式)</td></tr> <tr><td>SH</td><td>スチール製シャッター</td><td>DS</td><td>戸当り</td><td>NS</td><td>ストッパー無しを示す</td></tr> <tr><td>SP</td><td>スチール製パーティション</td><td>LBS</td><td>ラバトリストッパー(帽子掛付)</td><td>N</td><td>空錠を示す</td></tr> <tr><td>SSW</td><td>ステンレススチール製窓</td><td>FB</td><td>フランス落し</td><td>ST</td><td>サムターン付を示す</td></tr> <tr><td>SSD</td><td>ステンレススチール製扉</td><td>NH</td><td>シリンダー錠付握り玉, Nは空錠を示す</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SSH</td><td>ステンレススチール製シャッター</td><td>LH</td><td>シリンダー錠付レバーハンドル</td><td>AW 00</td><td>既存建具</td></tr> <tr><td>LSD</td><td>軽量スチール製扉</td><td>CH</td><td>シリンダー錠付ケースハンドル</td><td>AW 00</td><td>改修建具: 両面塗装撤去・塗替</td></tr> <tr><td>ACD</td><td>アコーディオン扉</td><td>GH</td><td>グレモンハンドル</td><td>AW 00</td><td>改修建具: 片面塗装撤去・塗替</td></tr> <tr><td>SLW</td><td>スライディングウォール</td><td>MK</td><td>モノロック錠</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td>木製窓</td><td>CK</td><td>シリンダー本締錠</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>D</td><td>木製扉</td><td>ECK</td><td>非常解放装置付シリンダー錠</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>F</td><td>襖</td><td>TK</td><td>点検口用錠</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td>障子</td><td>BK</td><td>落込錠</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>甲</td><td>甲種防火戸: 現在の防火設備</td><td>PUH</td><td>押棒・引手・取手</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>乙</td><td>乙種防火戸: 現在の特定防火設備</td><td>PUB</td><td>押棒・引手(特記以外はステンレス製)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>SDS</td><td>ステンレス製香摺 特記以外は40×20×2.0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>SUF</td><td>ステンレス製上枠, 特記以外は水切型</td><td></td><td></td></tr> </table>				AW	アルミニウム製窓	BH	ステンレス丁番	UR	コーステンレール, ステンレス製	AD	アルミニウム製扉	PH	ピボットヒンジ	HR	ハンガーレール	AG	アルミニウム製ガラリ	FH	フロアヒンジ	DR	戸車	AP	アルミニウム製パーティション	AM	オートヒンジ	ALF	アルミ水切版	SW	スチール製窓	LBH	ラバトリヒンジ	ALC	アルミ額縁(特記以外25×とする)	SD	スチール製扉	DC	ドアチェック	ALP	額縁取付用取付アンクルピース	SG	スチール製ガラリ	CDC	コンシールドドアストッパー	OP	排煙用オペレーター装置(一式)	SH	スチール製シャッター	DS	戸当り	NS	ストッパー無しを示す	SP	スチール製パーティション	LBS	ラバトリストッパー(帽子掛付)	N	空錠を示す	SSW	ステンレススチール製窓	FB	フランス落し	ST	サムターン付を示す	SSD	ステンレススチール製扉	NH	シリンダー錠付握り玉, Nは空錠を示す			SSH	ステンレススチール製シャッター	LH	シリンダー錠付レバーハンドル	AW 00	既存建具	LSD	軽量スチール製扉	CH	シリンダー錠付ケースハンドル	AW 00	改修建具: 両面塗装撤去・塗替	ACD	アコーディオン扉	GH	グレモンハンドル	AW 00	改修建具: 片面塗装撤去・塗替	SLW	スライディングウォール	MK	モノロック錠			W	木製窓	CK	シリンダー本締錠			D	木製扉	ECK	非常解放装置付シリンダー錠			F	襖	TK	点検口用錠			S	障子	BK	落込錠			甲	甲種防火戸: 現在の防火設備	PUH	押棒・引手・取手			乙	乙種防火戸: 現在の特定防火設備	PUB	押棒・引手(特記以外はステンレス製)					SDS	ステンレス製香摺 特記以外は40×20×2.0					SUF	ステンレス製上枠, 特記以外は水切型			備考
AW	アルミニウム製窓	BH	ステンレス丁番	UR	コーステンレール, ステンレス製																																																																																																																																														
AD	アルミニウム製扉	PH	ピボットヒンジ	HR	ハンガーレール																																																																																																																																														
AG	アルミニウム製ガラリ	FH	フロアヒンジ	DR	戸車																																																																																																																																														
AP	アルミニウム製パーティション	AM	オートヒンジ	ALF	アルミ水切版																																																																																																																																														
SW	スチール製窓	LBH	ラバトリヒンジ	ALC	アルミ額縁(特記以外25×とする)																																																																																																																																														
SD	スチール製扉	DC	ドアチェック	ALP	額縁取付用取付アンクルピース																																																																																																																																														
SG	スチール製ガラリ	CDC	コンシールドドアストッパー	OP	排煙用オペレーター装置(一式)																																																																																																																																														
SH	スチール製シャッター	DS	戸当り	NS	ストッパー無しを示す																																																																																																																																														
SP	スチール製パーティション	LBS	ラバトリストッパー(帽子掛付)	N	空錠を示す																																																																																																																																														
SSW	ステンレススチール製窓	FB	フランス落し	ST	サムターン付を示す																																																																																																																																														
SSD	ステンレススチール製扉	NH	シリンダー錠付握り玉, Nは空錠を示す																																																																																																																																																
SSH	ステンレススチール製シャッター	LH	シリンダー錠付レバーハンドル	AW 00	既存建具																																																																																																																																														
LSD	軽量スチール製扉	CH	シリンダー錠付ケースハンドル	AW 00	改修建具: 両面塗装撤去・塗替																																																																																																																																														
ACD	アコーディオン扉	GH	グレモンハンドル	AW 00	改修建具: 片面塗装撤去・塗替																																																																																																																																														
SLW	スライディングウォール	MK	モノロック錠																																																																																																																																																
W	木製窓	CK	シリンダー本締錠																																																																																																																																																
D	木製扉	ECK	非常解放装置付シリンダー錠																																																																																																																																																
F	襖	TK	点検口用錠																																																																																																																																																
S	障子	BK	落込錠																																																																																																																																																
甲	甲種防火戸: 現在の防火設備	PUH	押棒・引手・取手																																																																																																																																																
乙	乙種防火戸: 現在の特定防火設備	PUB	押棒・引手(特記以外はステンレス製)																																																																																																																																																
		SDS	ステンレス製香摺 特記以外は40×20×2.0																																																																																																																																																
		SUF	ステンレス製上枠, 特記以外は水切型																																																																																																																																																
					<p>1.寸法は現状を優先すること。 2.建具金物に不具合がある場合は調整・更新を行うこと。 3.建具周りのシーリングが劣化している場合には更新すること。</p>																																																																																																																																														

符号・箇所(数)	SD 5 倉庫1(1)	SD 6 身障者観覧席(1)	SD 7 車椅子WC(1)								
前/後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後					
合計数量	1	1	1	1	1	1					
仕様	ガラリ付親子扉	ガラリ付親子扉	窓付両引ハンガードア	窓付両引ハンガードア	窓・ガラリ付片引ハンガードア	窓・ガラリ付片引ハンガードア					
寸法	W1200×H2000	W1200×H2000	W4000×H2300	W4000×H2300	W2030×H2300	W2030×H2300					
扉・ガラス	St40d 焼付塗装	St40d UE【塗替】	St40d 焼付塗装, 型板ガラス4.0d	St40d UE【塗替】, 型板ガラス4.0d	St40d 焼付塗装, 型板ガラス4.0d	St40d UE【塗替】, 型板ガラス4.0d					
枠	St見込200 OP	St見込200 UE【塗替】	現状による	現状による, UE【塗替】	現状による	現状による, UE【塗替】					
額縁	-	-	-	-	-	-					
金物	PH, FB, DC, CK	PH, FB, DC, CK	メーカー仕様による, CK	メーカー仕様による, CK	メーカー仕様による, CK (ST)	メーカー仕様による, CK (ST)					
備考											
											
符号・箇所(数)	SD 8 トレーニングルーム内PS(1)	SD 9 湯沸室	SD 10 廊下1(1), 廊下2(1), 廊下5(1)	SD 11 EPS(1)女WC1前							
前/後	改修前	改修後	改修前	改修後	改修前	改修後					
合計数量	1	1	1	3	3	1	1				
仕様	片開点検口扉	片開点検口扉	スチール三方枠	スチール三方枠	屋内消火栓用扉	屋内消火栓用扉	片開扉	片開扉			
寸法	W500×H600	W500×H600	W800×H2000	W800×H2000	W1250×H1400	W1250×H1400	W800×H2150	W800×H2150			
扉・ガラス	St60d 焼付塗装	St60d UE【塗替】	-	-	St40d 焼付塗装	St40d UE【塗替】	St40d 焼付塗装	St40d UE【塗替】, サイアレット再設置			
枠	現状による	現状による, UE【塗替】	St見込200 焼付塗装	St見込200 UE【塗替】	St見込200 OP	St見込200 UE【塗替】	St見込200 OP	St見込200 UE【塗替】			
額縁	-	-	-	-	-	-	-	-			
金物	現状による, BH	現状による, BH					現状による	現状による			
備考		片面のみ				片面のみ		片面のみ			
											
符号・箇所(数)	SD 12 EPS(1)倉庫2前										
前/後	改修前	改修後									
合計数量	1	1									
仕様	両開扉	両開扉									
寸法	W1600×H2000	W1600×H2000									
扉・ガラス	St40d 焼付塗装	St40d UE【塗替】									
枠	St見込200 OP	St見込200 UE【塗替】									
額縁	-	-									
金物	現状による	現状による									
備考		片面のみ									
											
				建具符号凡例				備考			
				AW	アルミニウム製窓	BH	ステンレス丁番	UR	コーステンレール, ステンレス製	1.寸法は現状を優先すること。	
				AD	アルミニウム製扉	PH	ピボットヒンジ	HR	ハンガーレール	2.建具金物に不具合がある場合は調整・更新を行うこと。	
				AG	アルミニウム製ガラリ	FH	フロアヒンジ	DR	戸車	3.建具周りのシーリングが劣化している場合には更新すること。	
				AP	アルミニウム製パーティション	AM	オートヒンジ	ALF	アルミ水切版		
				SW	スチール製窓	LBH	ラバトリヒンジ	ALC	アルミ額縁(特記以外25×とする)		
				SD	スチール製扉	DC	ドアチェック	ALP	額縁取付用取付アンクルピース		
				SG	スチール製ガラリ	CDC	コンシールドドアストッパー	OP	排煙用オペレーター装置(一式)		
				SH	スチール製シャッター	DS	戸当り	NS	ストッパー無しを示す		
				SP	スチール製パーティション	LBS	ラバトリストッパー(帽子掛付)	N	空錠を示す		
				SSW	ステンレススチール製窓	FB	フランス落し	ST	サムターン付を示す		
				SSD	ステンレススチール製扉	NH	シリンダー錠付握り玉, Nは空錠を示す				
				SSH	ステンレススチール製シャッター	LH	シリンダー錠付レバーハンドル	AW00	既存建具		
				LSD	軽量スチール製扉	CH	シリンダー錠付ケースハンドル	AW00	改修建具: 両面塗装撤去・塗替		
				ACD	アコーディオン扉	GH	グレモンハンドル	AW00	改修建具: 片面塗装撤去・塗替		
				SLW	スライディングウォール	MK	モノロック錠				
				W	木製窓	CK	シリンダー本錠錠				
				D	木製扉	ECK	非常解放装置付シリンダー錠				
				F	襖	TK	点検口用錠				
				S	障子	BK	落込錠				
				甲	甲種防火戸: 現在の防火設備	PUH	押棒・引手・取手				
				乙	乙種防火戸: 現在の特定防火設備	PUB	押棒・引手(特記以外はステンレス製)				
						SDS	ステンレス製香摺 特記以外は40×20×2.0				
						SUF	ステンレス製上枠, 特記以外は水切型				


柱鋼板巻き立て補強詳細図



柱鋼板巻き立て補強詳細図 1/30




C-C断面図 1/30

注記 △印は腰壁にスリットを設ける箇所を示す。




18

C-C断面図 1/20




補修手順



1. 仕上げ材(吹付タイル)の撤去を行い、躯体を露出させ劣化状況の確認を行う。
2. 0.2mm以上のひび割れについて、エポキシ樹脂注入を行う。
3. ジャンカについて、不良部分を研り取り、健全部分を露出させた後、高圧洗浄・水湿しする。鉄筋が発錆している場合は、錆落としを行い防錆処理を行う。健全部分は表面の目荒しを行う。その後、無収縮モルタルを充填して断面修復を行う。
4. 上記処理を行った後、鋼板巻き立て補強(無収縮モルタル圧入)を行う。
5. 鋼板巻き立て補強後、全周錆止め塗装を行う。



スリット切断後処理範囲図 1/10




B-B断面図 1/20



2階平面図 1/250

13・14 通り円柱 補修手順

1. 高圧洗浄を行い、塗膜脆弱部を撤去したうえで劣化状況の確認を行う。
2. 0.2mm未満のひび割れについて、ポリマーセメントモルタルで補修する。0.2mm以上のひび割れについて、エポキシ樹脂注入を行う。
3. ジャンカについて、不良部分を研り取り、健全部分を露出させた後、高圧洗浄・水湿しする。鉄筋が発錆している場合は、錆落としを行い防錆処理を行う。その後、無収縮モルタルを充填して断面修復を行う。
4. この二本は鋼板巻き立て補強を行わない。
5. 断面修復後、塗膜脆弱部の肌合わせを行い、EP-Gを塗装する。



照明取付部詳細図 1/5

施工手順

1. 鋼板巻き立て補強の施工は仮止めアンカー施工後1/3に分割した部材を指定位置にクレーンでつり上げ配置する。
2. 微調整は外部足場、内部足場を利用してウインチを配置し位置を調整する。

鋼材種別による溶接条件

鋼材の種類	溶接材料	入熱(kJ/cm)	パス間温度(℃)
400N/mm <sup>2</sup> 級鋼	JIS Z 3312	40 以下	350 以下
	YGW-11, 15		
	YGW-18, 19		
	JIS Z 3315		
490N/mm <sup>2</sup> 級鋼	YGA-50W, 50P	40 "	350 "
	JIS Z 3312		
	YGW-11, 15		
	YGW-18, 19		
	JIS Z 3315	40 "	350 "
	YGA-50W, 50P		